

## II-NRB100

---



Wanneer u in gevaar bent of een bepaald risico loopt, is het van cruciaal belang dat u snel gewaarschuwd wordt. We denken hierbij aan gaslekken, beginnende brand, een inbraakpoging. Sirenes hebben tevens een afschrikkend en preventief effect tegen inbraak en home-jacking. Het geluidsniveau van uw sirene kan u best vergelijken met een laag overvliegend gevechtsvliegtuig.

Deze sirene is ontwikkeld om te werken onder alle weersomstandigheden en weerstaat zware regenval, vorst en hete zomerdagen. Een degelijke mechanische constructie beschermt tegen moedwillige uitschakeling. Bij ongecontroleerd openen of afrukken van de muur, treedt de sirene onmiddellijk in werking.

Dit gamma sirenes is speciaal ontwikkeld voor buitengebruik: ze zijn resistent tegen diverse weersomstandigheden en voornamelijk tegen de vochtigheid. Dit dank zij speciale aandacht die tijdens de ontwikkeling besteed werd aan de afscherming van elektronica en plaatsing van vitale onderdelen.

De robuuste constructie beschermt de buitensirenes tegen schokken. Hierdoor weerstaan ze ruimschoots pogingen tot neutralisatie. Een extra binnendeksel beschermt de aansluitpunten en luidspreker.

Bovendien zijn er twee schakelaars die de sirenes elektronisch beveiligen :

- tegen het afnemen van het deksel
- tegen het afrukken van de muur

## Specificaties

---

*Voedingsspanning*

13,8Vdc – 14,4Vdc

*Aanbevolen batterij*

12Vdc, 2Ah

*Beschermingsgraad*

IP 34

*Werkings temperatuur*

-25°C tot 65°C

*Geluidsniveau*

120dbA bij 1m

*Flash*

Strobe flitser met 30 flitsen per minuut

*Afmetingen (HxBxD)*

293 x 203 x 52

*Stroomverbruik in rust*

40mA

*Maximum stroomverbruik*

70mA

*Buitendeksel*

Inox