

BULLET IP-CAMERA 3MP, 2.8-12MM, IR 50M, IP66

All-in-one IP dag/nacht camera, varifocal lens van 2.8-12 mm, resolutie 3MP bij 30 ips, waterproof IP66 behuizing, 2 infrarood LED's array met bereik van 50 meter, compatibel met ONVIF 2.2.

**Belangrijkste kenmerken**

Camera sensor:	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Camera lens:	2.8 - 12 mm
Elektronische shutter(s):	1/25 - 1/10000
Sensitivity (lux):	0 (leds IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB):	> 50 (AGC OFF)
Mechanische verwijdering IR-filter:	Si
Video-uitgang:	1 Vpp / 75 Ohm

Kenmerken van de software/firmware

Video compression:	H264/H265/MJPEG
Resolutievideo (H x V):	2048x1536 (3MP)
Frame rate:	30 fps
Ondersteunde protocollen:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RT P/ RTS P, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF 2.2
Main functions:	Privacy mask, Motion detection
Bijwerking firmware via internet:	Si

Kenmerken van de hardware

Aantal IR-leds / Afstand verlichting (m):	2 led array/50
IP-beschermingsgraad:	IP66
Alarmingangen/uitgangen:	2/1
Audio ingangen/uitgangen:	1/1
Bediening camera met RS485:	Si
Analoge video-uitgang:	Si
Type LAN uitgang:	Ethernet 10/100 Mbit/sec.
Type video-uitgangen:	BNC

DATA SHEET

Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd): TF (micro SD) - 64 GB max

Funcities

Bewegingsdetectie:	Si
Privacyzones:	4
Digitale effecten:	Mirror
Wide Dinamic Range (WDR):	Si
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR):	3D-NR
Witbalansregeling:	AWB
Helderheidsregeling display:	Si
Titel camera:	Si

Algemene info

Absorption:	9 W
DC supply voltage:	12 V
POE voeding camera:	Standard IEEE 802.3af
Product height (mm):	83
Product width (mm):	121
Product depth (mm):	241
Product weight:	1.22 kg
Type bekleding:	Aluminium
Behuizingtype:	Bullet
Kleur product:	Donkergrijs
Werkings temperatuur (°C):	-20 - +55
Vochtigheid werking (%):	90 max