

**VANDALDOME IP CAMERA 3MP, 2.8-12MM, IR30M, IP66**

Minidome IP dag/nacht camera, kleur, varifocal lens van 2.8-12 mm, resolutie 3MP bij 30 ips, waterproof IP66 behuizing die bestand is tegen vandalisme, 28 infrarood LED's met bereik van 30 meter, verstelling van de cameragroep over 3 assen, compatibel met ONVIF 2.2.

**Belangrijkste kenmerken**

Camera sensor:	1/2.8" CMOS Sony Starvis Technology back-illuminated pixel
Camera lens:	2.8 - 12 mm
Elektronische shutter(s):	1/25 - 1/10000
Sensitivity (lux):	0 (leds IR ON)
Signaal/ruis verhouding (dB):	> 50 (AGC OFF)
Mechanische verwijdering IR-filter:	Ja

**Kenmerken van de software/firmware**

Video compression:	H264, H265, MJPEG
Resolutievideo (H x V):	2048x1536 (3MP)
Frame rate:	30 fps
Ondersteunde protocollen:	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPOE, UPNP, SMTP, ONVIF 2.2
Main functions:	Privacy mask, Motion detection
Bijwerking firmware via internet:	Ja

**Kenmerken van de hardware**

Aantal IR-leds / Afstand verlichting (m):	28 led / 30 m
Vandalismebestendig IK:	IK10
IP-beschermingsgraad:	IP66
3-axis motion camera:	Ja
Alarmingangen/uitgangen:	2/1
Audio ingangen/uitgangen:	1/1
Bediening camera met RS485:	Ja
Analoge video-uitgang:	Ja
Type LAN uitgang:	Ethernet 10/100 Mbit/sec.

# DATA SHEET

Type video-uitgangen:	BNC
Ondersteuning SD-kaart (kaart niet meegeleverd):	Micro-SD (64 GB max)

## Functies

Bewegingsdetectie:	Ja
Privacyzones:	4
Digitale effecten:	Mirror
Wide Dinamic Range (WDR):	120 dB
Regeling digitale geluidsvermindering (DNR):	3D-NR
Witbalansregeling:	AWB
Helderheidsregeling display:	Ja
Titel camera:	Ja

## Algemene info

Absorption:	8 W
DC supply voltage:	12 V
POE voeding camera:	Standard IEEE 802.3af
Product diameter (mm):	150
Product height (mm):	130
Product weight:	1.12 kg
Type bekleding:	Aluminium
Behuizingtype:	Minidome
Kleur product:	Wit
Werkings temperatuur (°C):	-20 - +55
Vochtigheid werking (%):	90 max