



IJ-JA-83K



De JA-83K controlepaneel is een modulaire eenheid, met 50 zones (gemarkeerd 01 tot 50). Het hart van de eenheid is de JA-83K moederbord met 10 bedrade ingangen (tot 30 met behulp van extra JA-82C module (s)). Draadloze randapparatuur kan worden gebruikt wanneer het controlepaneel is uitgerust met een JA-82R module. Het controlepaneel is geschikt voor een back-up batterij tot 18 Ah (niet inbegrepen).

Drie secties zijn beschikbaar bij gebruik van gedeeltelijke inschakeling of een split systeem. Het controlepaneel biedt signalen voor sirenes (intern en extern) en 2 programmeerbare uitgangen. Tot 50 gebruiker codes en/of proximity kaarten kunnen worden opgezet.

Specificaties

Hoofdvoedingsspanning
230Vac, 50Hz

Aanbevolen batterij
12Vdc, 7Ah

Werkings temperatuur
0°C tot 50°C

Aantal lussen
10 bedrade standaardlussen, uitbreidbaar met 50 draadloze elementen

Aantal codes
50 codes

Logboek
Laatste 255 gebeurtenissen

Databus klavieren

- In serie, serie of parallel met de klavieren
- Maximum 300m, 2 x 0,75mm²
- Draadloos ook mogelijk

Afmeting:
258 x 214 x 77 mm

INCERT:
C0270489